

## Configuración de envíos de email transaccional desde CorusCloud



Parámetro	Descripción
Mail Host:	Nombre del servidor SMTP o dirección IP.
Mail Username:	Nombre de usuario SMTP. (String que contiene el nombre de usuario)
Mail Password:	Contraseña SMTP (String que contiene la contraseña)
Mail Port:	El puerto utilizado por su servidor de correo electrónico. Use el puerto 465 para el tipo de seguridad SSL, y el puerto 587 para el tipo de seguridad TLS o el puerto 25 para no tener seguridad. Si no se informa, establecerá el puerto predeterminado: 25
Mail Ssl:	Indicando una conexión segura. Use S para SSL, T para TLS o N para conexiones no seguras. Si no se informa, establecerá el valor predeterminado: N.

### Notas:

- El servidor SMTP debe permitir el envío de correos electrónicos de manera transaccional. En el caso de Exchange o Gmail, es necesario configurar la cuenta para posibilitar el envío de correos a través del servidor SMTP.
- También se pueden emplear servicios SMTP transaccionales de plataformas como Brevo o Mailrelay.
- El envío de correos electrónicos estará sujeto a las condiciones del servidor. Por ejemplo, si existen limitaciones en cuanto al número de correos que

pueden ser enviados por hora o por día, esto afectará al envío de correos desde Coruscloud.